

GXF5-78-Y-4N系列

常规光缆交接箱

光缆交接箱是针对光缆接入网中光分支点处于室外环境而专门设计的室外型光配线设备，具有对光纤的接续、贮存、调度和分光等功能。本设备可采用落地、壁挂等多种安装形式，容量有96芯、144芯、288芯、576芯和1152芯等。



产品结构



产品标准

满足满足YD-T 988-2015标准



产品特点

- 使用12芯熔接配线一体化模块，熔接配线盘可抽出到箱体外操作；
- 插拔式安装FC、SC、LC适配器，适用于带状和非带状光缆。
- 提供直熔单元，可实现光纤的直熔和盘储功能。
- 适配器斜35°安装，保证光纤曲率半径大于30mm，
- 可根据需要选配托盘式光分路器和盒式光分路器。
- 有可靠的光缆固定、开剥、接地保护装置。
- 提供各种附件，避免光纤受到意外机械损伤。



产品参数

性能	参数
防护等级	IP55
插入损耗	≤0.35dB
回波损耗	UPC ≥50dB APC ≥60dB
插拔耐久性寿命	≥1000次
盐雾测试	48h测试, 产品无锈蚀、变色不良
绝缘电阻	≥ 2x10 ⁴ MΩ/500V(DC)
耐电压	≥3000V(DC)/1min 不击穿, 无飞弧



订货指南

规格	型号	材质	尺寸	容量	安装方式	备注
			H*W*D (mm)	配线 (最大) /直熔 (选配)		
96/144	GXF5-78S-144Y-4N	SMC	1035×555×310	168/144	壁挂/落地	单面操作
288	GXF5-78S-288Y-4N	SMC	1455×750×320	336/144	壁挂/落地	单面操作
576	GXF5-78S-576Y-4N	SMC	1455×750×540	672/288	落地	双面操作
1152	GXF5-78S-1152Y-4N	SMC	1555×1500×625	1344/576	落地	双面操作
96/144	GXF5-78B-144Y-4N	不锈钢	1035×595×300	168/144	壁挂/落地	单面操作
288	GXF5-78B-288Y-4N	不锈钢	1420×750×320	336/144	壁挂/落地	单面操作
576	GXF5-78B-576Y-4N	不锈钢	1420×750×320	672/288	落地	双面操作
1152	GXF5-78B-1152Y-4N	不锈钢	1420×1390×540	1344/576	落地	双面操作