

## P系列

## 挂墙网络机柜

挂墙网络机柜作为数据中心和弱电设备间的IT设备的物理保护和支撑平台，提供了比较坚固的物理结构、良好的线缆管理空间、电源配电支持、还有优秀的热管理系统。



### 产品结构



### 产品标准

符合ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494 PART1, DIN41494 PART7, GB/T3047.2-92, 兼容ETSI标准



### 产品特点

- 整体焊接框架结构，稳定牢固
- 快开侧门，方便安装与维护
- 上下背部敲落孔结构，方便过线
- 壁挂、落地两种可选安装，落地安装时可选配支架或者脚轮
- 19英寸固定机架标准安装
- 方便快速的挂墙安装方式
- 模块化安装，所有同型号产品可以完全互换安装零部件
- 前门可选配左右开结构



## 产品参数

性能	参数
工作温度	-40°C ~ +60°C
环境湿度	≤95%RH (+40°C时)
产品板材材料	SPCC优质冷轧板
板材料厚	方孔条厚1.5mm, 侧门厚0.8mm, 其余厚1.2m
表面处理工艺	脱脂、陶化、静电喷塑
防护等级	IP20
机架承重载荷	≥60Kg



## 订货指南

### 机柜编码定义:

P ■ ■ ■ ■ ■ . ■ ■ ■ ■ ■

- 颜色(00:RAL7035SN; 01:RAL9004SN)
- 后门(0:单开钣金门)
- 玻璃门装饰条颜色(7:大红色; 9:亮蓝色)(针对PS机柜)
- 容量(6U、9U、12U、15U、18U、22U、27U)
- 深度(550,600)
- 宽度
- 前门

型号	容量(U)	宽度(mm)	深度(mm)	高度
<b>PX.6412.XXXX</b>	12	600	450	635
<b>PX.6612.XXXX</b>			600	
<b>PX.6418.XXXX</b>	18	600	450	902
<b>PX.6618.XXXX</b>			600	
<b>PX.6422.XXXX</b>	22	600	450	1079
<b>PX.6622.XXXX</b>			600	
<b>PX.6427.XXXX</b>	27	600	450	1302
<b>PX.6627.XXXX</b>			600	