

跳纤

长飞光跳线产品涵盖FC、SC、LC、ST、MU、MT、E2000等标准产品和定制产品，可选配单工、双工、微型双并结构的单模和多模光缆。具备低插损，高回损，高可靠性和稳定性，可以给客户带来方便、快捷、光学性能优异的连接。



产品结构



产品特点

- 低插入损耗，高回波损耗
- 三种端面研磨方式：PC,UPC,APC
- 机械耐久性500次
- 光缆材料满足OFNR,OFNP阻燃等级



产品参数

光纤连接器类型	SC/FC/LC/ST/MU/E2000/等	
光纤	单模	多模
插入损耗 (dB)	典型值0.20, 最大值0.30	典型值0.20, 最大值0.30
回波损耗 (dB)	PC \geq 45, UPC \geq 50, APC \geq 60	NA
产品标准	满足Telcodia GR-326-CORE Issue 4, IEC 61754系列, YD/T 1272系列标准及RoHS标准	
工作环境	-25~+70°C	-25~+70°C
环保	符合RoHS要求	符合RoHS要求



订货指南

A端连接器	A端研磨方式	B端连接器	B端研磨方式	光纤类型	光缆类型	长度
FC	PC	FC	PC	G652D	2.0mm	1米
SC	UPC	SC	UPC	G657A2	3.0mm	5米
LC	APC	LC	APC	定制	定制	10米
ST	--	ST	--	--	--	20米
MTP	--	MTP	--	--	--	定制