

预端接防水连接器

一款小型高防水性能的SC单芯防水连接器。内置SC连接器内芯，采用耐高低温，耐酸碱腐蚀，抗紫外线的特种塑料制作外壳，辅助防水橡胶垫，其密封防水性能可达IP68级别。适用于3.0&5.0mm的单芯圆形光缆或者FTTH蝶形引入光缆。



产品结构



产品特点

- 低插入损耗，高回波损耗
- 螺旋卡口紧机构可保证长期可靠的连接
- 导向机构,可以单手盲插，简单快捷地安装
- 密封设计：具有防水、防尘，防腐蚀等特点
- 外形小巧，操作方便、坚固耐用
- 满足RoHS标准



产品参数

光纤连接器类型	SC	
光纤	单模	多模
插入损耗 (dB)	典型值0.20, 最大值0.30	典型值0.20, 最大值0.30
回波损耗 (dB)	PC \geq 45, UPC \geq 50, APC \geq 60	NA
产品标准	满足Telcodia GR-326-CORE Issue 4, IEC 61754系列, YD/T 1272系列标准及RoHS标准	
工作环境	-25~+70°C	-25~+70°C
环保	符合RoHS要求	符合RoHS要求



订货指南

A端连接器	A端研磨方式	B端连接器	B端研磨方式	光纤类型	光缆类型	长度
SC	PC	SC	PC	G652D	2.0×5.3mm	1米
--	UPC	--	UPC	G657A2	5.0mm	5米
--	APC	--	APC	定制	定制	10米
--	--	--	--	--	--	20米
--	--	--	--	--	--	定制