

预制成端蝶形引入光缆

长飞预制成端蝶形引入光缆涵盖FC、SC光纤连接器，产品由室内蝶形引入光缆和单端或双端预制光纤连接器组成。具备高回波损耗，高可靠性和稳定性，低插入损耗，可以给客户带来快捷、方便、光学性能优异的连接。



产品结构



产品特点

- 工厂化制作，纤芯经过工厂研磨，稳定性好，光学性能优
- 具有良好的机械性能，抗拉、抗扰、抗侧压性能好
- 开剥方便，易敷设，便于楼内穿管布放
- 光缆直径小、重量轻，用于室内比较美观
- 可根据需要定制各种长度，单独包装发货方便现场使用



产品参数

光纤连接器类型	SC/FC	
光纤	单模	多模
插入损耗 (dB)	典型值0.20, 最大值0.30	典型值0.20, 最大值0.30
回波损耗 (dB)	PC \geq 45, UPC \geq 50, APC \geq 60	NA
产品标准	满足Telcodia GR-326-CORE Issue 4, IEC 61754系列, YD/T 1272系列标准及RoHS标准	
工作环境	-25~+70°C	-25~+70°C
环保	符合RoHS要求	符合RoHS要求



订货指南

A端连接器	A端研磨方式	B端连接器	B端研磨方式	光纤类型	光缆类型	长度
FC	PC	FC	PC	G652D	2.0×3.0mm	1米
SC	UPC	SC	UPC	G657A2	定制	5米
--	APC	--	APC	定制	--	10米
--	--	--	--	--	--	20米
--	--	--	--	--	--	定制